

Návod k použití a údržbě výrobků

Instructions for use and maintenance products of

Výrobky jsou určeny k ukládání svršků, osobních věcí a u dílenských skříní pro ukládání materiálu a náradí. Smí být používány pouze způsobem obvyklým a přiměřeným účelu pro nějž byly navrženy. Výrobek nesmí být používán v rozporu s návodem.

Products are designed to store clothing, personal items and workshop cabinets to store materials and tools. May be used only in the usual way and an appropriate purpose for which they were designed. The product should not be used contrary to instructions.

Instalace manipulace

Installation:

Výrobky musí být instalovány kvalifikovanou osobou na stabilním a vodorovném podkladu. Závisí na tom bezpečnost a bezchybná funkce výrobku.

Při manipulaci v rámci instalace je nutné dbát pokynů přepravních štítků na obalu výrobku

Products must be installed by a qualified person on a stable, horizontal straight surface. Depends on the safety and faultless of the product.

By handling is necessary to follow the instructions of shipping labels on product packaging

Údržba a provozní podmínky:

Maintenance and operating conditions:

Výrobek je určen do vnitřních suchých prostor, neagresivního prostředí o teplotě 10-35 °C s relativní nekondenzující vlhkostí 40-60%.

The product is designed for indoor dry spaces, non-aggressive environment with a temperature of 10-35 ° C with relative humidity 40-60% non-condensing.

K čištění použijte vlhkou, neabrazivní tkaninu a neabrazivní čisticí prostředky.

Nepoužívejte rozpouštědla!

Clean with a damp, nonabrasive cloth and nonabrasive cleaners. Do not use solvents!

Výrobek neobsahuje látky poškozující zdraví a životní prostředí.

The product does not contain substances injurious to health and the environment.

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e- mail: prodej@manutan.

www.manutan.cz



All you need. **With love.**

Uzávěry:

Closures:

Cylindrický zámek – 2 klíče , 2000 kombinací, možnost dodání hlavního klíče.

Cylinder lock – 2 keys, 2000 combinations, master key available.

Otočný uzávěr pro visací zámek - výrobce uzávěrů doporučuje použití visacího zámku s průměrem třmenu 6 mm.

Rotary bolt lock for padlock - manufacturer recommends the use of closures with shackle thickness 6mm

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e- mail: prodej@manutan.

www.manutan.cz



All you need. **With love.**