



Stránka
produktu

Sada rázových klúčov na stlačený vzduch

Číslo položky:
40039

- Mechanizmus úderu kladivom
- Otáčanie v smere hodinových ručičiek/dolava
- Štvorcestné nastavenie krútiaceho momentu
- Pripojovacia vsuvka
- predĺženie
- 10 zásuviek 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm
- PVC kufrík na prenášanie
- Puzdro rázového uťahováka z hliníkového odliatku
- Fľaša na olej
- Šesthranný nástrčný kľúč
- Vrátane miniplynové maznice (miniplynová maznica automaticky zásobuje náradie olejom zo stlačeného vzduchu)

Technické údaje:

Pripojovacie vlákno:	IG 1/4 "
maximálny pracovný tlak:	6 bar
Požiadavka na vzduch:	320-530 l/min
Otáčky pri voľnobehu:	8.000 1/min
maximálny krútiaci moment:	100/170/240/310 Nm
Veľkosť držiaka nástroja:	1/2"
Hodnota hluku LWA:	95 dB

Rozmery LxBxH:	200 x 180 x 70 mm
Čistá hmotnosť:	4,16 kg
Hrubá hmotnosť:	4,26 kg



VE 120



L 265 x B 270 x H 110 mm

GTIN-Code

4015671400390