



Solid Fatigue-Step

Modulárne protiúnavové rohože pre väčšie plochy



- Dlaždice sa navzájom spájajú a poskytujú veľmi pohodlný protiúnavový povrch.
- Odoláva teplotám do 160°C a rozliatiu roztaveného skla.
- Jednotlivé dlaždice sa dajú ľahko presúvať a vymieňať.
- Plne otestované na protišmykovosť – podrobnosti nájdete v produktovom liste.
- Hlavné dlaždice sú dostupné v dvoch variantách: Standard alebo Nitrile / B1
- Nitrilová varianta má vynikajúcu odolnosť voči olejom, chemikáliám a masnote.
- Verzia B1 testovaná podľa BS EN 13501 – podrobnosti nájdete v údajovom liste.
- Voliteľné šikmé lemovanie v žltej alebo čiernej farbe.



časti

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
ST010001	0,9 m x 0,9 m	čierna	10.5
ST010001B1	0,9 m x 0,9 m	čierna	10.5

Technická špecifikácia

Materiál	Standard - prírodný kaučuk s 20% NBR. Nitrilová verzia - 35% NBR.
Povrchová úprava	Bez textúry, jednoliaty povrch
Výška produktu	18 mm
Min. Prevádzková	-20°C

teplota	
Max. Prevádzková teplota	+130°C
Odolnosť voči chemikáliám	Verzia Standard poskytuje obmedzenú odolnosť voči chemikáliám a olejom. Nitrilová verzia poskytuje vynikajúcu odolnosť voči olejom a chemikáliám.
Prostredie	Vhodné pre vlhké a suché prostredie. Odolá iskreniu pri zváraní a vplyvom iných horúcich materiálov.
UV odolnosť	Áno
Typické použitie	Všeobecné priemyselné
Inštalčná metóda	Voľné položené zámkové dlaždice
Príslušenstvo	Skosené rohové hrany
Metóda čistenia	Neodporúča sa použitie biologicky neodbúrateľných detergentov
Ohňovzdornosť	Verzia B1: BS EN 13501-1 Trieda Bfl - s1
Krajina pôvodu	IN
Skladovanie a použitie	Skladujte pri izbovej teplote, bez deformácií.
Pevnosť v ťahu	3,5 až 4 MPa
Poznámky	Vo výrobnom procese dlaždíc sa používa silikón a dlaždice môžu obsahovať zvyšky
Sklzový test	DIN 51130 - R10

K stiahnutiu