

Označenie regálových uličiek



Vlastnosti a výhody

- Vysoko viditeľná značka na regály
- 95 mm x 160 mm
- Veľkosť štítku je 90 mm x 38 mm
- Dostupné s čiernymi znakmi na žltom alebo bielom fixe
- Cena zahŕňa tlač do 3 znakov

Tento značkovač uličiek je ideálnym, dobre viditeľným a ekonomickým riešením na identifikáciu regálových uličiek a polí. Značkovač sa dodáva predvŕtaný v 4 rohoch na pripevnenie káblovou páskou alebo skrutkou. Alternatívne možno náš magnetický samolepiaci prúžok aplikovať na zadnú stranu popisovača pre rýchle a jednoduché upevnenie.

Špecifikácia materiálu

Základný produkt

Húževnatý polystyrén s hrúbkou 1,5 mm

Vysoký lesk/matný povrch

Základný materiál

Monomerická Soft PVC fólia,

žltý lesk

Lepidlo

Kopolymérne akryláty, bez rozpúšťadiel,
vynikajúca odolnosť voči UV žiareniu a
starnutiu

Parameter	Test	Jednotka	Základný	uzáver
Pevnosť v ťahu pri klze	ISO 527 MPa		18	40
Pevnosť v ohybe	ISO 178 MPa		40	70
Izod rázová húževnatosť (vrubová) 23C	ISO 180	J/m	90	
Teplota priehybu za tepla (1,8 MPa)	ISO 75	C	80	81
Icat bod mäknutia (5kg-50C/h)	ISO 306 C		90	88
Stupeň horľavosti @ 1,5 mm	UL 94	Trieda	HB	HB

Parameter	Špecifikácia	Test
Monomérna PVC mäkká fólia	0,075 mm	DIN 53 353
Odolnosť proti roztrhnutiu (min)	MD 19 N/mm ² ; CD 17 N/mm ²	DIN 53 353
Pevnosť v ťahu (min)	MD 30 N/mm ² ; CD 28 N/mm ²	DIN 53 455
Predĺženie pri pretrhnutí (min)	MD 170 % : CD 200 %	DIN 53 455

Lepidlo	0,08 mm Odnímateľné (R2)	
Odlupovacia príľnavosť	20 min. 4 N/25 mm	Sklo FTM1
Odlupovacia príľnavosť	24 hod. . 8 N/25 mm	Sklo FTM1
Teplota aplikácie	+5°C min.	
Servisná teplota	-30°C až +90°C	
Smernica ES o obaloch	Vyhovuje (ťažké kovy)	94/62/ES