

Značky uličiek – vlajkové a šikmé



Vlastnosti a výhody

- Uhlové značky uličiek pre výraznú viditeľnosť
- Dostupné s výberom upevňovacích prvkov - Magnetické alebo samolepiace
- Cena zahŕňa tlač znakov

K dispozícii sú alternatívy s tvarovanými plastovými verziami pre uhlové upevnenie

Náš rad dobre viditeľných značkovačov uhlových uličiek je dostupný buď s magnetickým alebo samolepiacim upevnením a je dostupný v bielej alebo žltej farbe.

V cene je AM1F dodávaný s jedným samolepiacim potlačeným štítkom, ktorý si môžete použiť a aplikovať. Štítky sú tiež možné nalepiť na prednú alebo zadnú stranu v závislosti od toho, či sa má fixka používať pravá alebo ľavá.

AM1T sa dodáva s dvoma potlačenými štítkami.

Špecifikácia materiálu

Základný produkt

Húševnatý polystyrén s hrúbkou 1,5 mm. Vysoký lesk/matný povrch; žltá alebo biela

Samolepiace upevnenie

Monoméne plastifikovaný vinyl. 70 mikrónov, 60 % lesk (ISO 2813).

Lepidlo: permanentné, na báze akrylu.

Nie je ovplyvnené 120-hodinovým vystavením vo vode, miernej kyseline, miernej zásade, olejom, mazivám, alifatickým rozpúšťadlami, motorovým olejom, heptánom, petrolejom a palivou JP-4.

Špecifikácia pre samolepiace a magnetické štítky pre verziu Angled a Flag na vyžiadanie.

Nehnutelnosť	Testovacia metóda	Jednotky	Základný	uzáver
Pevnosť v ťahu pri klze	ISO 527	MPa	18	40
Ohybová pevnosť	ISO 178	MPa	40	70
Izod rázová húševnatosť (vrubová) 23C	ISO 180	J/m	90	
Teplota odklonu tepla (1,8 MPa)	ISO 75	C	80	81
Bod mäknutia podľa Vicata (5kg-50C/h)	ISO 306	C	90	88
Hustota	ISO 1183		1.05	1.05
Stupeň horľavosti @ 1,5 mm	UL 94	Trieda HB		HB

Trvanlivosť vertikálnej expozície		5 rokov
Minimálna teplota aplikácie		+10 °C
Servisná teplota		-40 °C až +100 °C
Trieda požiarnej odolnosti na nehrdzavejúcej oceli	DIN 4102-1	Trieda B13
Trieda požiarnej odolnosti na nehrdzavejúcej oceli	NFP 92-501	Trieda M13
Dokonalá priľnavosť na nehrdzavejúcej oceli	Finat FTM-1)	700 N/m