

COBAguard

Samolepivá ochranná fólia na tvrdé podlahy a koberce.



- Adaptabilná fólia na ochranu podlahy pred nečistotou pre údržbu a výstavné domy atď.
- Fólia je navinutá v kotúčoch pre rýchlu inštaláciu, čo šetrí váš čas.
- Možno inštalovať ručne do menších miestností / schodísk alebo pomocou aplikátora na väčšie plochy.
- Nezanecháva stopy ani zvyšky - po použití nie je potrebné čistenie.
- Samolepiaca polyetylénová ochranná fólia.
- Na požiadanie môže byť označená vašim logom.



časti

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
CGC00001	0,6 m x 25 m	priehľadné	1.5
CGC00002	1,2 m x 25 m	priehľadné	2.65
CGC00003	0,6 m x 50 m	priehľadné	2.75
CGC00004	1,2 m x 50 m	priehľadné	5.2
CGC00005	0,6 m x 100 m	priehľadné	4.9
CGC00006	1,2 m x 100 m	priehľadné	12
CGH00001	0,6 m x 25 m	priehľadné	1
CGH00002	1,2 m x 25 m	priehľadné	2
CGH00003	0,6 m x 50 m	priehľadné	2
CGH00004	1,2 m x 50 m	priehľadné	6

Technická špecifikácia

Materiál	PE (LDPE a LLDPE) fólia
Povrchová úprava	Hladký
Výška produktu	50 / 90 μ (mic)
Max. Prevádzková teplota	+60°C
Prostredie	Vhodné pre vnútorné prostredie
Typické použitie	Dočasná ochrana kobercov a tvrdých podláh
Krajina pôvodu	CN

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
CGH00005	0,6 m x 100 m	prieľadné	4
CGH00006	1,2 m x 100 m	prieľadné	8

Skladovanie a použitie

Výrobok by mal byť chránený pred priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami a vlhkosťou a skladovaný vo vzpriamenej polohe, v pôvodnom obale. Film je treba aplikovať do 3 mesiacov od dátumu dodania. Film by mal byť odstránený do 30 dní od dňa laminácie. Príprava povrchu je dôležitá. Pri aplikácii fólie by mal byť podklad čistý a bez zvyškov, akými sú prach a olej, aby sa dosiahla optimálna priľnavosť. Počas aplikácie príliš netlačte. Môže to spôsobiť odlupovanie konca fólie. Pri nanášaní na povrchy ošetrované strojným olejom dôkladne odmastite povrch. Akékoľvek zostatky budú mať za následok kontamináciu povrchu alebo zvyšky lepidla.

Adhesion Strength	1-2 kg / 50 mm
Pevnosť v tahu	≥45 N/mm
Odolnosť v tahu	≥300%
Teplota aplikácie	Chladné teploty môžu ovplyvniť priľnavosť. Aplikujte fóliu pri izbovej teplote (+10°C do +30°C).

Pre viac informácií volajte : +421-41-507 11 12 alebo píšete : sales@cobaeeurope.sk

www.cobaeeurope.com/sk/