



CE



Stránka produktu

Kompresor 400/10/50 N

Číslo položky:
50015

Olejom mazaná 2-valcová V-jednotka, priamy pohon, transportná rukoväť, tlakový spínač, 2 manometre (tlak v kotle a pracovný tlak), 2 spojky stlačeného vzduchu, redukcia tlaku (pracovný tlak), poistný ventil, spätný ventil, zátka na vypúšťanie kondenzátu, vzduchový filter, dvojité nohy s gumovým nárazníkom, plastové kolesá.

Technické údaje:

Sieťové napätie:	230 V
Frekvencia:	50 Hz
Výkon motora (P1):	2,2 kW
Prevádzkový režim:	S3 50%
Trieda ochrany:	I
Trieda ochrany (IP):	20
Agregát:	Ölschmierung
Otáčky motora:	2800 1/min
Kapacita príjmu:	395 l/min
eff. Dodávané množstvo 0 bar:	303 l/min
eff. Dodávané množstvo 4 bar:	218 l/min
eff. Dodávané množstvo 7 bar:	176 l/min
maximálny tlak:	10 bar
Kapacita kotla:	50 l
Počet valcov:	2
Počet vzduchových spojok:	2
Tlakomer:	2
Dĺžka pripojovacieho kábla:	180 cm
Typ kábla:	H07 RN-F
Hodnota hluku LWA:	97 dB
Rozmery LxBxH:	785 x 415 x 685 mm
Čistá hmotnosť:	37,3 kg
Hrubá hmotnosť:	41,6 kg



VE 6



L 765 x B 355 x H 665 mm

GTIN-Code

4015671500151