



Stránka produktu

Digitálna nabíjačka batérií GDB 24V/12V-250

Číslo položky:
85129

- Invertorová technológia pre efektívne využívanie energie
- Inteligentná nabíjacia technológia riadená procesorom
- 10-stupňový nabíjací proces šetrný k batériám
- Pre všetky bežné 12 V a 24 V batérie. pre všetky bežné 12 V a 24 V batérie
- možnosť priameho nabíjania batérie pripojenej vo vozidle
- udržiavanie konštantného nabitia
- ochrana proti prebitiu, skratu, prehriatiu a prepólovaniu.
- Záchranná funkcia najmä pre hlboko vybité batérie (od 1,5 V)
- Plne automatická diagnostika, záchranná, nabíjacia a údržbová funkcia
- Ochrana proti iskreniu
- Funkcia Jump-start až do 250 A
- LED displej pre nabíjací prúd, nabíjacie napätie, nabíjací prúd, nabíjacie napätie a priebeh nabíjania
- plne izolované svorky batérie
- jednoduchá preprava vďaka 2 kolieskam
- typy batérií: PB, GEL, AGM, WET

PB - olovený akumulátor (aj MF)

GEL - gélový akumulátor

AGM - prietokový akumulátor

WET - mokrá akumulátor

Technické údaje:

Sieťové napätie:	230 V
Frekvencia:	50 Hz
Výstupné napätie:	12 / 24 V
Poistka, inertná:	16 A
Sieťové napájanie:	8000 W
Nabíjací prúd eff.:	10/20/35/50 A
Kapacita batérie:	20-550 Ah
Počet poistiek:	10 Stk.
Poistka:	100 A
Zariadenie na štartovanie 1,5 V:	250 A
Štart batérie bez prednabíjania:	35-50 Ah

Rozmery LxBxH:	304 x 295 x 674 mm
Čistá hmotnosť:	19 kg
Hrubá hmotnosť:	20 kg



VE 16



L 350 x B 315 x H 680 mm

GTIN-Code

4015671966421