

Trockenschnittverfahren

Einsatzbereich:
Vollmaterial, Rohre
& 4-Kant-Material

Metalltrennscheibe

Schraubstock mit
Spindelarretierung

schwenkbarer Schraubstock bis 45°
mit Schnellspannvorrichtung

Píla na rezanie kovov GMT 355-2.2

Číslo položky:
40556

GTIN-Code: 4015671231000

- Vhodné pre: plný materiál, rúrky, štvorcový materiál,
- Aretácia vretena,
- Zverák s rýchloúzáverom
- Otočný zverák do 45°
- Suchý spôsob rezania, nie je potrebná chladivá kvapalina
- Vráťane bezpečnostného spínača. Bezpečnostný spínač
- Koncový a pozdĺžny doraz
- S kovovým rezacím kotúčom

Voliteľné príslušenstvo:

- # 40541 Kovový rezací kotúč 355x25,4

zur Zeit ist
leider keine
Produktansicht
verfügbar

Technické údaje	
Sieťové napätie	230 V
Frekvencia	50 Hz
Výkon motora (P1)	2,2 kW
Výkon motora (P1)	2200 W
Otáčky motora	4200 1/min
Rezná kapacita Okrúhly pri 90	125 mm
Rezná kapacita Okrúhla pri 45	100 mm
Rezná kapacita štvorca pri 90	110 x 110 mm
Rezná kapacita štvorca pri 45	90 x 90 mm
Obdĺžnik s reznou kapacitou 90	170 x 100 mm



16 Počet ks: 1 ks



Nie je k dispozícii



L 550 x B 345 x H 430 mm (VE 1)



net / hrubý: 15,25 kg / 17,47 kg