



IBS-Špeciálny čistič WAS 10.500

(čistič v spreji)



Popis

Tekutý, neutrálny koncentrát na odstraňovanie mastnoty na báze vody na odstraňovanie silného znečistenia. Vhodný na použitie v pracích automatoch, ostrekových / prúdových čistiacich zariadeniach a vodných zariadeniach na čistenie súčastí. S ochranou proti korózii. Na základe vynikajúcej znášanlivosti s materiálmi je určený na široké spektrum použitia. Vhodný aj pre ultrazvukové čističe.

Oblasti použitia

vhodný na použitie v pracích automatoch	veľmi vhodný pre ostrekové zariadenia	Prúdové čistiace zariadenia, ultrazvukové zariadenia	vodné zariadenia na čistenie súčastí

Vhodný na

- povrchy, ako sú oceľ, ušľachtilá oceľ, liatina, farebné kovy, hliník, laky, sklo, keramika, termoplastické plasty
- prevádzky údržby všetkého druhu, kaliarne
- závody na výrobu nákladných vozidiel a stavebných strojov, všeobecná oprava motorov
- automobilový priemysel (dodávateľ)

Odstraňuje nasledujúce znečistenia

- tuky a oleje všetkého druhu
- rezná kvapalina, vŕtacie, rezacie a hydraulické oleje
- motorové a protikorózne oleje, natívne mazivá, zložky mazadiel
- hobliny, prach

Špeciálne vlastnosti

- vhodný aj na citlivé povrchy
- s ochranou proti korózii pri použitej koncentrácii nad 5 %
- bez povinnosti označovania (bezpečnosť pri práci)
- šetrí materiál, šetrí energiu (teplota čistenia nad 45 °C)
- detergentný bez vytvárania peny — vrát. odpeňovača
- demulgujúci — preto je vhodný na odlučovače oleja > dlhšia životnosť, kontrola privetivosti
- spĺňa požiadavky ÖNORM B 5104, B 5105 a B 5106 týkajúce sa odpadových vôd
- šetrný k životnému prostrediu a ľahko použiteľný, povrchovo aktívne látky ľahko biologicky rozložiteľné (podľa kritérií-OECD), bez silikátov

Spôsob použitia

Koncentrácia 2 - 5%	Hodnota pH 9	šetrí náklady aj energiu	vrát. odpeňovača	ochrana proti korózii	bez povinnosti označovania

Odporúčané dávkovanie

- | | | |
|---------------------------------|--------|------|
| · ľahké až normálne znečistenie | 2 - 3% | 1:50 |
| · veľké až silné znečistenie | 4 - 5% | 1:20 |

Pred použitím vyskúšajte na nenápadnom mieste.

Dostupné veľkosti kontajnerov



Obrazky použitia

