



IBS-Špeciálny čistič WAS 20.100

(ultrazvukový čistič)



alkalický

Popis

Účinný, alkalický priemyselný čistič (vysokoúčinný koncentrát) na báze vody. Vhodný na použitie v ultrazvukových čističoch, ako aj ďalších čistiacich postupoch. Umožňuje šetrné a dôkladné čistenie najsilnejšieho znečistenia prostredníctvom intenzívneho prieniku na ťažko dostupné miesta. Znášanlivý s hliníkom.

Oblasti použitia

optimálne prispôsobené na všetky bežné ultrazvukové čistiace zariadenia	silný účinok v prúdových čistiacich zariadeniach	najlepšie výsledky čistenia aj pri stieraní

Vhodný na

- filtre, olejové filtre, piesty, hlavy valcov, naftové vstrekovacie čerpadlá, karburátory, chladiče
- turbodúchadlá, ložiská, číastkové komponenty v dielni a priemysle
- čistenie náradia a foriem (slepé otvory), vstrekovacie formy
- rezacie nástroje, presné trubky drôty z ušľachtilej ocele
- súčasti strojov a komponenty, prístroje, skrutky, sypký materiál

Odstraňuje nasledujúce znečistenia

- vpáleniny: silná karbonizácia, olejový karbón
- živica a vosk, lapovacie, leštiace a abrazívne zvyšky
- bitúmen (živica), asfalt, ...
- zvyšky lepidla (etikety), emulgátory
- kovové úlomky / hobliny, pigmentová špina, sadze a grafit
- tuky, oleje, chladiaca kvapalina, mazivá, protikorózne oleje

Špeciálne vlastnosti

- silný účinok pri olejovom karbone a pigmentoch
- účinný s vysokým čistiacim výkonom nad 40 °C, výdatný a šetriaci náklady
- vhodný aj na čistenie hliníkových súčastí
- demulgujúci — preto je vhodný na odlučovače oleja > dlhšia životnosť, kontrola privetivosti
- spĺňa požiadavky ÖNORM B 5104, B 5105 a B 5106 týkajúce sa odpadových vôd
- ošetrované časti sa môžu po čistení bez problémov galvanizovať alebo lakovat'
- šetrný k životnému prostrediu a ľahko použiteľný, povrchovo aktívne látky ľahko biologicky rozložiteľné (podľa kritérií-OECD)

Spôsob použitia

Koncentrácia 3 - 5%	Hodnota pH 13,5	strháva nečistoty	Znášanlivosť s hliníkom


Odporúčané dávkovanie

- ľahké až normálne znečistenie 3 – 4 % 1:30
 - silné znečistenie 5 % 1:20
- (Po čistení opláchnite vodou, v opačnom prípade zanechá zvyšky čističa, ktoré zhoršujú čisté lakovanie alebo galvanizáciu.)
Pred použitím vyskúšajte na nenápadnom mieste.

Dostupné veľkosti kontajnerov



Tip:
Naskenujte
QR kód



Obrazky použitia



Špeciálny čistič WAS

Špeciálny čistič

Spreje

Ďalšie informácie na stránke www.ibs-scherer.sk/

Produktinfo_WAS20.100_10.2020_SK