

COBAGRiP® Schodiskové rohy

Zvýšte bezpečnosť schodov pomocou protišmykových schodových hrán s vysokou viditeľnosťou.



- Odolné hrany, ľahko inštalovateľné na existujúce aj novopostavené schody.
- Odolný, drsný povrch dostupný v jasných farbách pomáha chrániť pred poškynutím a zakopnutím.
- Vyrobené so skosenou zadnou hranou pre dodatočnú bezpečnosť.



časti

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
GRP010001N	3 m x 55 mm x 55 mm	čierna	1.8
GRP010002N	2 m x 55 mm x 55 mm	čierna	1.2
GRP010003N	1,5 m x 55 mm x 55 mm	čierna	0.9
GRP010004N	1 m x 55 mm x 55 mm	čierna	0.6
GRP010005N	0,75 m x 55 mm x 55 mm	čierna	0.45

Technická špecifikácia

Materiál	GRP
Výška produktu	5 mm
Min. Prevádzková teplota	-50°C
Max. Prevádzková	+90°C

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
GRP010701N	3 m x 55 mm x 55 mm	čierna/žltá	1.8
GRP010702N	2 m x 55 mm x 55 mm	čierna/žltá	1.2
GRP010703N	1,5 m x 55 mm x 55 mm	čierna/žltá	0.9
GRP010704N	1 m x 55 mm x 55 mm	čierna/žltá	0.6
GRP010705N	0,75 m x 55 mm x 55 mm	čierna/žltá	0.45
GRP070001N	3 m x 55 mm x 55 mm	žltá	1.8
GRP070002N	2 m x 55 mm x 55 mm	žltá	1.2
GRP070003N	1,5 m x 55 mm x 55 mm	žltá	0.9
GRP070004N	1 m x 55 mm x 55 mm	žltá	0.6

teplota	
Prostredie	Vhodné pre vnútorné a vonkajšie prostredie
Typické použitie	Vonkajšie schody
Inštalčná metóda	Prilepte alebo priskrutkujte k povrchu
Metóda čistenia	COBAGRiP by mala byť takmer bezúdržbová vo väčšine vonkajších prostredí. Prírodné prvky budú mať na COBAGRiP čistiace účinky. Z času na čas môže byť na obnovenie vzhľadu žiaduce čistenie a prepláchnutie jemným roztokom čistiaceho prostriedku.
Ohňovzdornosť	DIN 13501: Bfl - s1 (2018) & EN ISO 11925-2:2020 & EN ISO 9239-1:2010 (2021)
Krajina pôvodu	CN
Skizový test	DIN 51130 - R13 a BS 7676-2 - nízky sklizový potenciál

Pre viac informácií volajte : +421-41-507 11 12 alebo píšete : sales@cobaeeurope.sk

www.cobaeeurope.com/sk/