



Deckplate Anti-Static

Odolná dvojvrstvová podložka pre priestory citlivé na statickú elektrinu



- Odolná protiúnavová podložka pre oblasti citlivé na statickú elektrinu.
- Vodivý vrchný povrch chráni pracovníkov a komponenty.
- Povrch s diamantovým vzorom je atraktívny a protišmykový.
- Vrchný povrch poskytuje odolnosť voči mnohým priemyselným chemikáliám.
- Uzemnené pomocou 10 mm kolíka pripevneného k podložke.
- Štandardne sa dodáva so šikmými hranami, aby sa znížilo riziko zakopnutia.
- Testované na odolnosť podľa EN14041.
- Rv: $9,8 \times 10^7 \Omega$



časti

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
DPS010005	0.9 m x 18.3 m	čierna	108
DPS010005C	0.9 m x linear metre	čierna	8
DPS010007	1.2 m x 18.3 m	čierna	166
DPS010007C	1.2 m x linear metre	čierna	9
DPS010609	0,6 m x 0,9 m	čierna	3.54
DPS010915	0,9 m x 1,5 m	čierna	8.86

Technická špecifikácia

Materiál	Vinylová vrchná vrstva s PVC penovou podložkou (spojené tavením, nelepené)
Povrchová úprava	Diamantový vzor
Výška produktu	14 mm
Min. Prevádzková teplota	0°C
Max. Prevádzková teplota	+60°C
Odolnosť voči chemikáliám	Vrchná PVC vrstva poskytuje obmedzenú odolnosť voči chemikáliám a olejom
Prostredie	Vhodné pre suché vnútorné prostredie

Krajina pôvodu	CN
Záručná doba	3 roky pri používaní v suchom prostredí

K stiahnutiu