

Gluematic 5000 - mobilné lepenie

NÁVOD NA OBSLUHU

Kat. č. 065063



Funkcia a použitie

Pistoľ novej generácie.
Rýchlejšie lepenie.
Horúce lepenie pre profesionálov.

Vďaka novej technológii 2
PTC (dva odpory s
pozitívnym teplotným
koeficientom) rýchlejšie
rozohrievanie, stabilná
lepiaca teplota (200°C) a
trojnásobný výkon lepenia.

Extra dlhá výmenná tryska
pre ťažko prístupné miesta



Pružný záchytný
tanier

Predná podpera

Odkladač stojanček s
natáčavým prírodným
kontaktom



Lepiacu tyčinku nasuňte
zozadu do vykurovacieho
kanála. Kábel pripojte
alebo ...



... pistoľ nahrejte 3-5 minút
v stojančeku. Kontrolka na
pistoľi je rozsvietená.



Po max. 5 minútach pistoľ
pohybom dopredu zložíte.
Nie ťahom nahor.



Opätovné zahriatie
nasadením do stojančeka
(napr. pri ťažko idúcom
posuve, zlej tekutosti
lepidla).



V nabíjacom stojančeku.



Lepidlo nanesieme ľahko
na jeden pracovný diel,
obidva diely pevne
pritiahneme. Po asi 2
minútach možno spoj
zaťažiť.

Upozornenie pre prácu



Veľkoplošné spoje je
potrebné lepiť po celej
ploche (napr.
vlnovkovým
nanesením).



Tvrdé peny sa môžu
bezproblémovo lepiť
tiež. Lepidlo naneste
vždy na protiplochu,
nikdy lepidlá na
polystyrén (napr.
bodovo).



Na lepenie textílií
doporučujeme
húsenicové nanesenie.

Priklady použitia



Zlepovanie dreva, napr.
zásuvky.



Bezpečné uzatváranie
kartónov.



Upevňovanie el. krabíc do
ľahkých stavebných konštrukcií.



Pripevňovanie telefónnych
káblov na podlahové lišty.



Malosériové lepenie
hračiek.



Aranžovanie kvetinových
ozdôb.



Utesňovanie škár.



Výmeny obkladačiek.



Malosériová výroba
módnych šperkov.

www.manutan.cz

www.manutan.hu

www.manutan.pl

www.manutan.sk



All you need. With love.

Technické dáta

Sieťové napätie:	220 – 240 V
Výkon:	pohotovostná fáza asi 30 W
Pracovná fáza:	max 500 W
Doba zahrievania:	3-5 minút
Priemer otvoru pre lepiaci tmel:	cca 11 mm
Teplota lepenia:	cca 210°C, elektronicky regulovateľná
Lepiaci tmel:	Originálne STIENEL a PATTEX tyčinky
Technické zmeny vyhradené.	

Prehlásenie o zhode

Výrobok spĺňa požiadavky noriem
ČSN EN 60 335-1,

ČSN EN 60 335-2-45, ČSN EN 55 014

Dôležité upozornenie

- Pre bezchybnú funkčnosť používajte len originálne STEINEL alebo PATTEX tyčinky.
- Nikdy nepoužívajte lepidlá z pasty alebo tekuté lepidlá.
- Lepidlo je až 200°C horúce. Nebezpečenstvo zhorenia! Ak kvapne lepidlo na pokožku, ihneď ochladzujte postihnuté miesto asi minútu pod studenou tečúcou vodou. Nikdy neskúšajte lepidlo z pokožky hneď odstrániť! V prípade potreby vyhľadajte lekára!
- Chráňte pred deťmi!
- Počas pracovnej prestávky dlhšej ako 30 minút, odpojte prístroj zo siete.
- Lepené plochy musia byť suché, nezamastené a čisté.
- Pevnosť lepidla je optimálna, keď sa diely spoja bezprostredne po nanosení lepidla.
- Odkvapnuté zvyšky lepidla sa najlepšie odstránia v studenom stave.
- Pri nasunutí ďalšej tyčinky lepidla krátko počkajte, pokiaľ sa studená tyčinka nezahreje na žiaducu teplotu.
- Prebytočné lepidlo sa najlepšie odstráni ostrým predohriatym nožom.
- Lepené škáry možno pretierať.
- Lepené spoje sa môžu zahriatím uvoľniť.
- Materiály, ktoré sa rýchlo ochladzujú (napr. kameň alebo kov), majú byť predohriate.
- Nadmerný tlak môže pištoľ poškodiť.