

Návod na použitie odvíjača ocelevej pásky

Kat. č. 085004



Skladovanie

Odvíjač skladujte pri teplotách do 50°C v suchom prostredí, najmä s ohľadom na plastové časti.

Prevádzka

Odvíjač na oceľovú pásku 085004 patrí k najjednoduchším odvíjačom. Zdvojený rám je vybavený tromi silónovými kladkami na uloženie zvitku pásky šírky 20 mm. Odvíjač je povrchovo upravený práškovou farbou RAL 5005 a je určený na vnútorné použitie. Na prenášanie slúži držadlo na hornom okraji. Páska sa vkladá tak, aby voľný koniec bol ťahaný proti hornej kladke a zvitok k nej pritlačovaný. Oceľová krabica na boku odvíjača je určená na spony a odloženie páskovačky.

Čistenie

Odvíjač je možné otierať vlhkou handričkou s prídavkom saponátu. Nikdy nepoužívajte organické rozpúšťadlá.

Údržba

Odvíjač je úplne bezúdržbový.

Bezpečnosť

Je zakázané používať odvíjač na iné, než tu uvedené účely. Pri manipulácii dbajte na zvýšenú opatrnosť vzhľadom na voľné konce pásky. Pri odvíjaní konca zvitku hrozí nebezpečenstvo prudkého rozvinutia a zasiahnutie pracovníka voľným koncom.

www.manutan.cz

www.manutan.hu

www.manutan.pl

www.manutan.sk



All you need. With love.