

Kat. č. 303029

DIELENSKÝ VOZÍK 12020



Šírka	50 cm
Výška	76 cm
Hĺbka	47 cm

Vybavenie: 2 zásuvky
1 uzamykateľné dvere
1 protišmyková pryžová rohož

- Solídna oceľová konštrukcia
- Práškový nástrek z vypaľovacieho laku, dvojfarebný
- Zásuvky s blokováním proti vytáženiu a vodiaci valček pre ľahký beh
- Solídna rukoväť z plastu zosilneného sklenenými vláknami
- 2 riadiace valčeky + riaditeľné zastavujúce valčeky
- pryžová rohož

N Á V O D K M O N T Á Ž I

dielenského vozíka

STAVEBNÉ PRVKY

Pravá bočná stena	A	1 ks
Ľavá bočná stena	B	1 ks
Plech dna	C	1 ks
Medzidno	D	1 ks
Zadná stena	E	1 ks
Dvere	K	1 ks
Zásuvky	V	2 ks

SPOJOVACIE DIELY

Základné teleso / pracovná doska

Skrutka s drážkou	M 5X10	12 ks
U-podložka	5,3	12 ks
Zavretá matica	M 5	12 ks
Šesťhranná skrutka	M 6X10	16 ks
Matica	M 6	16 ks
U-podložka	6,4	16 ks
Šesťhranná skrutka	M 8X10	2 ks
Matica	M 8	2 ks
Rukoväť vrátane trubky		1 ks

Zásuvky

Posuvná lišta	450 mm	1 pár
---------------	--------	-------

Na jednu zásuvku

2 páry

Dvere

Skriňový kľbový záves		2 ks
Skrutka s drážkou a zápustnou hlavou MX10		8 ks
Matica	M 4	8 ks
Zámok		1 ks
Závora pre zámok		1 ks

2. List

- 1) Montáž základného telesa
- 2) Profily bočných stien zadné steny zasunuté do seba
- 3) Veko (s preložkami hranenia)
na boku bez hranenia zasunuté a zoskrutkované
- 4) Montáž zásuvkových koľajníc a dverí

Montáž rukoväte
Dbajte označenia koľajníc
Bočná stena = CR príp. CL

Doraz dverí 90 stupňov zohnúť dopredu

Podlaha (bez dvojitého hranenia)
zasunúť dovnútra a zoskrutkovať

Montáž valčekov 4 X

Montáž zásuviek 2 X

Dbajte označenia koľajníc zásuviek = DR, príp. DL