

342011-15/618-131-6ÚK – značkovací popisovací sprej 500 ml

kat. č. 342011-015

Použite – akrylový sprej ne vnútorné aj vonkajšie použite, na drevo, kov, papier, kartón, eternit a väčšinu plastových hmôt atď.

Pred použitím podklad očistiť a obrúsiť, na kov je nutný základný náter, striekame na určené miesto nádobou dnom hore zo vzdialenosti 20 cm, medzi jednotlivými vrstvami necháme 15 min. na preschnutie, pri vonkajšom použití je odolnosť voči UV žiareniu obmedzené, pre lepšiu odolnosť možno prestriekať bezfarebným lakom, extrémne krátka doba schnutia (cca 3 min.), výborná krycia schopnosť.

Pozor – nádoba je pod stálym tlakom, nevystavujte slnečnému žiareniu a teplotám nad 50°C, vyprázdnenú nádobu neprepichujte a nevhadzujte do ohňa, nestriekajte do otvoreného ohňa ani na žeravé predmety, uchovávajte mimo dosah zdrojov zapálenia.

- zákaz fajčenia pri aplikácii, pri nedostatočnom vetraní sa môžu tvoriť výbušné zmesi, uschovávajte mimo dosah detí

- vysoko zápalný F+