

Návod na obsluhu Hák na bremená typ LH kat. č. 784112-13

pre transport zavesených bremien pomocou zdvižného vozíka

A Obsluha

1. Pre každým použitím je potrebné skontrolovať, či je zariadenie v bezchybnom stave.
2. Vidlice zdvihacieho vozíka nastavte na zasúvaciu šírku a zdvihací skelet nadvihnite.
3. Hák na upevnenie bremena nasuňte na vidlice zdvihacieho vozíka a pevne zaskrutkujte upevňovaciu skrutku.
4. Bremená vešajte na hák iba pomocou vhodných viazacích prostriedkov.
5. Použitie zariadenia je dovolené iba na rovnom a spevnenom podklade.
6. Pod zdvihnutým bremenom sa nesmú zdržiavať žiadne osoby.
7. Na neprehľadných miestach pracujte za pomoci navigátora. Navigátor sa musí zdržiavať mimo jazdnej stopy.
7. Dlhé bremená je potrebné podľa okolností viesť za pomoci ďalšej osoby.
8. Osoby, ktoré vedú zavesené bremená počas presunu, sa nesmú zdržiavať v jazdnej dráhe pozemného dopravného vozíka a – pri pohľade v smere jazdy – pred bremenom.
10. Vodič vozíka musí dbať na to, aby neboli kývajúcim sa bremenom ohrozené osoby.
11. Vodič vozíka musí stále sledovať navigátora resp. osobu, ktorá vedie bremeno.
12. Pre vedenie kývajúcich sa bremien je potrebné používať vhodné pomocné prostriedky.

B Prevádzka

1. Dodržujte nosnosť kombinácie pozemného dopravníka a nastavbových zariadení!
2. Vlastník a zodpovedný prevádzkovateľ musia zabezpečiť, aby bol každý užívateľ dôkladne zoznámený s bezpečným používaním zariadenia.
3. Závesné bremená sa smú na pozemný dopravník naviazať iba tak, aby sa viazací prostriedok nemohol náhodne posunúť alebo uvoľniť a aby sa nemohol ani poškodiť.
4. Pomôcky pre vedenie bremien sú pridržiavacie laná alebo pridržiavacie tyče.

C Údržba

1. Údržbárske práce smie vykonávať iba príslušne vyškolený odborný pracovník.
2. Zariadenie je pred každým použitím potrebné skontrolovať na poškodenia.
3. Používať sa smú iba originálne náhradné dielce.

Über.: 25.01.08 SL-innovativ