

WEICON Zinkový sprej „špeciálny svetlý“

Kat.č. 817009

Zinkový sprej poskytuje rýchloschnúcu proti koróznou ochranu s dlhodobou účinnosťou pre všetky kovy.

- má odtieň prispôsobený žiarovému pozinkovaniu
- schne pri +20°C – 30 minút
- tvrdnutie v hodinách 10-12
- pripravené pre lakovanie v hodinách –12
- spotreba v ml/m² – 160
- tvorí rýchloschnúcu a silno lepiacu ochrannú vrstvu z mikro- jemného zinkového prachu a je odolný voči soli, vode a žiaru.

Teplotná odolnosť: do +300°C

Obsah: 400ml

Oblasti použitia zinkového spreja:

- v priemysle, výrobe a remeselníctve
- pri oprave poškodených **pozinkovaných povrchov**
- k zakrytiu zvarov a poškodených miest po vŕtaní
- ako **vodivá medzivrstva** pri bodovom zvarovaní
- ako **základná ochrana** zariadení vystavených účinkom **solí, vody a počasia**
- pri **všetkých karosárskych prácach** (možné tmeliť a lakovať)

Návod na použitie:

Plochy očistiť a odmastiť. Dózu pred použitím zatiať, pokiaľ je pohyblivá guľička zreteľne počuť. Zinok sprej rovnomerne striekať pri izbovej teplote zo vzdialenosti asi 25cm.

Pozor:

Nádoba je pod tlakom. Chrániť pred slnečným žiarením a teplotami nad +50°C. Dostatočne vyprázdniť. R 12 Extrémne horľavý.

S 2 Uchovávať mimo dosahu detí.

S 16 Uchovávať mimo dosahu zdrojov zapálenia- zákaz fajčiť. S 23 Nevdychujte aerosol.

S 51 Používať len v dobre vetrateľných priestoroch.

Prvá pomoc:

Pri vdýchnutí: zabezpečiť dostatok čerstvého vzduchu, v prípade potreby navštíviť lekára.

Pri styku s kožou: umyť vodou a mydlom.

Pri styku s očami: vypláchnuť prúdom vody, v prípade potreby navštíviť lekára.

Po požití: ústa vypláchnuť vodou, v prípade potreby privolať lekára.

F+



Extrémne horľavý