

# ANTIGRAFITTOVÉ UTIERKY

## 819004

### Technické údaje & Návod na použitie

#### Popis výrobku

Antigrafittové utierky sú unikátnym čistiacim systémom, ktorý spojuje receptúru na vysoko výkonný odstraňovač vandalských nápisov a kresieb so silne absorpčnou utierkou na odstraňovanie graffiti, ktorá povrch nepoškriabe.

Tento prípravok rýchlo rozrušuje a rozkladá nástreky a vandalské nápisy a kresby. Utierka na odstraňovanie zachytáva zvyšok graffiti tak, aby sa nemohol znova uložiť na povrch.

Antigrafittové utierky sa dajú použiť na odstraňovanie striekaných náterov, počmáraných povrchov trvalými fixami, pastelkami, prepisovacími tužkami, na odstraňovanie známok oteru, gummy, na odstraňovanie značiek pásky, na odstraňovanie tyčinky na farbenie perí, laku na nechty, známok korekčných tyčiniek a na odstraňovanie mnohých iných druhov vandalských nápisov a kresieb.

#### Technické údaje (typické)

|                                    |                                                                                                                            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis:                             | Samodávkovací plastová nádoba se 30 navlhčenými ubrousky.                                                                  |
| Rozměr ubrousků:                   | 26,7x 31,1cm                                                                                                               |
| Materiál ubrousků:                 | Polypropylen                                                                                                               |
| Aplikace:                          | Používejte výrobek tak, jak je dodáván, nikdy jej neředěte.<br>Vždy noste ochranné rukavice.                               |
| Zápach:                            | Citronový                                                                                                                  |
| Barva:                             | Světle šedé ubrousky                                                                                                       |
| Doba skladování:                   | 1 rok                                                                                                                      |
| Bod vzplanutí:                     | 45°C                                                                                                                       |
| Hořlavost:                         | Hořlavé                                                                                                                    |
| Teplota při aplikaci:              | 0 - 25°C                                                                                                                   |
| Skladovací podmínky:               | 5-25°C                                                                                                                     |
| Obsah prchavých organických látek: | 850 g/l                                                                                                                    |
| Ošetření povrchu:                  | Většiny stálobarevných nepórovitých povrchů, např. skla, reklamních štítů, pozinkovaných uzávěrů, ocele, hliníku a mramoru |
| Schopnost smáčet:                  | Vynikající                                                                                                                 |

## Návod na aplikáciu

Určené na použitie na stálofarebné, nepórovité povrchy, napr. keramické dlaždice, sklo, laminované povrchy, sklolaminát, pozinkované a hliníkové povrchy, alebo povrchy, ktoré boli dopredu ošetrené ochranným antigrafitovým náterom.

### Varovanie:

**Keď budete odstraňovať graffiti z maľovaného alebo z farebného povrchu, vždy najskôr výrobok vyskúšajte na malom nenápadnom mieste, aby ste si boli istí, že výrobok nebude pôsobiť negatívne na náter/farbu.**

1. Pri používaní výrobku vždy noste ochranné rukavice.
2. Odstráňte veľké veko a vytiahnite prvú utierku z osi role a pretiahnite ju cez malý otvor vo veku zásobníka.
3. Utierku vytiahnite von a zásobník uzatvorte.
4. Rozbaľte utierku na celú veľkosť a položte ju na povrch s graffiti, kde ju nechajte pôsobiť 30 – 60 sekúnd, aby sa povrch navlhčil.
5. Pohybujte utierkou kruhovým pohybom po povrchu tak dlho, kým nebude graffiti úplne odstránené.
6. Ak bude utierka veľmi znečistená, vytiahnite si ďalšiu a postup odstránenia zopakujte.
7. Po použití Antigrafitových utierok od fy. ROCOL na farebné a maľované povrchy sa doporučuje umyť tieto povrchy Grafitovým roztokom od fy. ROCOL.

## Obmedzenie

Tento výrobok môže spôsobiť popraskanie alebo zmäkčenie určitých druhov plastických hmôt. Vždy najskôr urobte test znášanlivosti na nenápadnom mieste povrchu.

### Pomocný návod na kompatibilitu plastov

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Styrén/Akrylonitrin  | Špatná |
| Polystyrén           | Špatná |
| Polyvinylchlorid     | Dobrá  |
| Lineárny polyetylén  | Dobrá  |
| Polotvrdý polyetylén | Dobrá  |
| Polypropylén         | Dobrá  |
| Plexisklo (akrylové) | Špatná |

## Skladovanie

Po použití ihneď nasadte veko na zásobník, aby ste zabránili vysychaniu utierok a skladujte ich pri teplote 20 – 25°C, tak zachováte maximálnu skladovaciu dobu výrobku.

## Ochrana zdravia a bezpečnosť práce

Výrobok je horľavý a dráždivý – Uchovávajte ho z dosahu zdrojov vznietenia – fajčenie je zakázané. Pri používaní výrobku noste ochranné rukavice a priestory dobre vetrajte.

Pred použitím si preštudujte Bezpečnostný záznamový list. Ak budete potrebovať ďalšie kópie tohoto listu alebo akúkoľvek informáciu, kontaktujte nás na dole uvedenej adrese.