

D E M A

Návod na obsluhu pre
dielenský žeriav 1000 a 2000 kg
skladací

kat. č. 886175

**PRED PRVÝM POUŽITÍM SI DÔKLADNE PREČÍTAJTE NÁVOD NA OBSLUHU
A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY!**

Manutan s.r.o.
Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika
Tel.: 800 24 24 24
Fax: 800 10 06 28
e- mail: prodej@manutan.cz
www.manutan.cz



All you need. **With love.**

Obsah

1.	BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.....	3
2.	TECHNICKÉ ÚDAJE	3
3.	ZOZNAM SÚČIASTOK	3
4.	NÁKRES	4

1. Bezpečnostné pokyny

- Nikdy neprekračujte stanovenú maximálnu nosnosť.
- Počas prepravy a manipulácie so žeriavom môže do hydraulického systému vniknúť vzduch a znížiť jeho zdvíhací výkon. Úplným otvorením odvodušňovacieho ventilu (otočiť proti smeru hodinových ručičiek) zo systému vypustíte vzduch. Tlačte koniec valca nadol a niekoľkokrát zapumpujte pákou pumpy.
- Každé tri mesiace kontrolujte valec a piest, či nejavia známky hrdze alebo korózie. Podľa potreby ich handrou očistite.
- Ak sa žeriav nepoužíva, skladujte ho spustený v najnižšej polohe.
- Pri doplňovaní alebo výmene oleja používajte vždy kvalitný olej na hydraulické zariadenia.
- Nepoužívajte brzdovú kvapalinu, alkohol, glycerín, motorový alebo znečistený olej. Nikdy nemiešajte rôzne druhy olejov.
- Pri doplňovaní oleja dávajte pozor, aby sa do systému nedostala žiadna nečistota ani cudzorodé častice.

2. Technické údaje

Popis	Výrobok č. 24360	Výrobok č. 24361
max. nosnosť	1000 kg	2000 kg
dĺžka zdvíhacieho ramena	870 mm – 1140 mm	950 mm – 1500 mm
max. výška zdvihu	2350 mm	2600 mm
rozmery podvozku (d x š)	1620 mm x 810 mm	1760 mm x 850 mm
rozmery zloženého (d x š x v)	550 x 700 x 1490 mm	620 x 850 x 1590 mm
hmotnosť	60 kg	84 kg

3. Zoznam súčiastok

Č.	Názov	ks	Orig.č.
1	podvozok	1	01
2	podpera	2	11
3	predĺženie podvozku	2	08
4	páka zdviháka	1	23
5	stojan	1	10
6	hydraulický zdvihák (3000 kg)	1	21
7	rameno	1	13
8	predĺženie ramena	1	16
9	reťaz s hákom	1	19
10	skrutka M14x75	1	20
a	matica M14	1	02
11	skrutka M14x85	1	17
a	matica M14	1	02
12	skrutka M16x85	2	22
a	matica M16	2	15/18
13	skrutka M16x110	1	14
a	matica M16	1	18
14	skrutka M14x95	5	12
a	matica M14	5	02
15	otočné koliesko (veľké) Ø 87	4	30
a	skrutka M8x15	16	
b	matica M8	16	
16	otočné koliesko (malé) Ø 74	2	05
a	zápustná skrutka M8x20	8	
b	matica M8	8	
17	zaistovacie kolík Ø 17x110	4	03
a	závlačka	4	

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e-mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. With love.

4. Nákres

